

Verdampfer FMX



FMX-Serie kubischer Luftkühler für alle gängigen Kältemittel mit einem Lamellenabstand von 7,25 mm mit oder ohne elektrischer Abtauheizung.

Spezifikation

- Drückender Ventilator (AC oder EC)
- Aluminiumlamellen m. Turbulenzschlitzen
- Kupferrohre 1/2", cuproclima®
- Versetzte Geometrie
- Aluminiumgehäuse, weiß lackiert
- Abnehmbare Seitenwände
- Lüfter vorverdrahtet an zentraler Anschlussdose

MODEL	Leistung		Ventilatoren		Abmaße						
	R404A	R134a	Luftstrom m3/h	Anzahl #	Durchmesser mm	A mm	B mm	C mm	C1 mm	D mm	E mm
	DT1 = 8K kW	DT1=8K kW									
FMX 128*	0,98	0,86	800	1	250	560	375	324		420	380
FMX 168*	1,35	1,26	1.700	1	300	720	460	424		480	440
FMX 178*	1,54	1,38	1.650	2	250	860	375	624		420	380
FMX 208*	1,63	1,49	1.650	1	300	720	460	424		480	440
FMX 248	2,08	1,62	1.600	2	250	860	375	624		420	380
FMX 268	1,97	1,78	1.500	1	300	720	460	424		480	440
FMX 288	2,16	1,92	1.400	1	300	720	460	424		480	440
FMX 368	3,12	2,88	2.400	3	250	1160	375	924		420	380
FMX 408	3,30	3,07	3.250	2	300	1120	460	824		480	440
FMX 488	4,15	3,86	3.200	4	250	1460	375	1224		420	380
FMX 528	4,15	3,85	3.000	2	300	1120	460	824		480	440
FMX 548	4,46	4,14	2.800	2	300	1120	460	824		480	440
FMX 558	4,38	4,03	3.000	1	400	980	560	624		580	540
FMX 768	6,28	5,83	4.500	3	300	1520	460	1224		480	440
FMX 788	6,67	6,18	4.200	3	300	1520	460	1224		480	440
FMX 858	6,35	6,34	4.800	2	400	1280	560	924		580	540
FMX 908	7,23	6,52	4.600	2	400	1280	560	924		580	540
FMX 1048	8,84	7,53	5.600	4	300	1920	460	1624		480	440
FMX 1108	8,83	8,21	6.000	2	400	1580	560	1224		580	540
FMX 1308	11,15	10,39	7.000	5	300	2320	460	2024		480	440
FMX 1358	11,45	10,41	8.100	3	400	1880	560	1524		580	540
FMX 1568	13,37	12,42	8.400	6	300	2720	460	2424	1212	480	440
FMX 1658	13,29	12,43	9.000	3	400	2180	560	1824		580	540
FMX 2208	17,73	16,56	12.000	4	400	2780	560	2424	1212	580	540
FMX 2758	22,17	20,41	15.000	5	400	3380	560	3024	1212	580	540

MODEL	Leistung		Ventilatoren			Abmaße						
	R404A	R134a	Luftstrom m3/h	Anzahl #	Durchmesser mm	A	B	C	C1	D	E	
	DT1 = 8K kW	DT1=8K kW				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
FMX 3258	29,42	27,08	19.800	6	400	3380	710	3024	1512	580	540	
FMX 3758	34,42	32,29	23.100	7	400	3880	710	3524	1512	580	540	
FMX 3858	35,80	33,01	21.000	3	500	2780	867	2424	812	640	600	
FMX 4658	45,23	42,45	26.800	4	500	3380	867	3024	1512	640	600	
FMX 5608	54,51	51,32	32.700	5	500	3880	867	3524	1412	640	600	

